

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dnz.nt-rt.ru/> || dzk@nt-rt.ru

DHZ E-5024 ГЛЮТ-МАШИНА. ЯГОДИЧНЫЕ (GLUTE ISOLATOR)



Габариты (Д x Ш x В): 1300 x 960 x 1500 мм
Стандартный вес стека: 49 кг
Максимальный вес стека: 95 кг
Профиль: 100 x 50 x 2,5 мм
Вес: 135 кг

Особенности:

- Профессиональный тренажер выполнен из сверхпрочных профильных труб 100 x 50 x 2,5 мм с высококачественной двухслойной технологией порошковой окраски
- Ножки имеют небольшие отверстия для крепления к полу, что позволит защитить тренажер от нежелательных перемещений
- Торцы профиля закрыты пластиковыми заглушками с фиксаторами
- Во всех узлах вращения и качения применяются высококачественные дюралюминиевые корпусные подшипниковые узлы
- Металлический держатель для бутылки
- Наглядная инструкция по выполнению упражнений
- Направляющие для грузоблока выполнены из нержавеющей трубы диаметром 20 мм
- Грузоблок: Плиты металлические с порошковой окраской. Капролоновые вставки в плитах для плавного скольжения по направляющим
- Изменение веса происходит переставлением регулировочного штыря с металлической шляпкой (фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком эластичном шнуре
- Для приведения в движение грузов используется стальной трос в PVC оплетке 5,8 мм
- Лазерная маркировка уровней высоты и длины, нанесенная на профиль
- Яркий полуавтоматический фиксатор желтого цвета регулировки положения опорной подушки, регулируется в 6-ти положениях
- Подушки выполнены из вспененного PU, обивка из искусственной кожи
- Нескользкие прочные рукоятки с резиновым покрытием и декоративными заглушками – наконечниками зафиксированные болтом, расположены под оптимальным углом для надежной фиксации тела атлета во время тренировки
- Опора для ног оснащена рифленой резиновой противоскользящей поверхностью